

## Category 6 Copper Connector 六類銅纜信息模塊

### 應用

- essential-6 系列模塊符合 ISO/IEC 11801:2002 以及 TIA/EIA 568.C 中對 Class E/Cat 6 的規定
- 帶寬支持到 250MHz
- Keystone 卡接方式
- 可與 essential Keystone 系列連接硬件配合使用
- 顏色編碼: T568A 和 T568B
- 可端接 22~24AWG 的線纜
- UL 認證
- 可提供彩色型號
- 支持重複端接
- 模塊上具有標示碼提供追溯查詢



### 參考標準

- 10baseT Ethernet
- 100baseTX Fast Ethernet
- 1000base-T Gigabit Ethernet
- 1000Base-TX
- 155 Mbit ATM
- 622 Mbit ATM


### 產品列表

產品編號	類別	描述	規格 寬 x 高 x 深mm
N420.116	essential-6	essential-6 KeyStone RJ45 六類非屏蔽模塊, 22~24AWG	16.7x24x29
N420.136	essential-6	essential-6 KeyStone RJ45 六類屏蔽模塊, 22~24AWG	16.7x24x29

## Category 6 Copper Connector 六類銅纜信息模塊

### 應用

- LANmark-6 系列模塊符合 ISO/IEC 11801:2002 以及 TIA/EIA 568.C 中對 Class E/Cat 6 的規定
- 帶寬支持到 350MHz
- 模塊類型支持 UTP 和 FTP
- SNAP-IN 模塊化的設計，適合於所有耐克森模塊化結構硬件，使安裝更快速和方便
- EVO 打線方式，更快，更可靠的端接，更短小的尺寸，保證工作區線纜端接處的最小彎曲半徑
- 顏色編碼：T568A 和 T568B
- 兩種模塊可端接 22~24AWG 或 24~27AWG 的電纜
- 可連接線纜：F/UTP, F1/UTP, F2/UTP, F/FTP, U/UTP, SF/UTP, S/FTP
- UL 認證
- 可提供彩色型號
- 針對 Keystone 型式的夾片（可選，詳見第131頁）
- 支持重複端接
- 模塊上具有標示碼提供追溯查詢
- 符合 IEEE 802.3af (PoE) ; IEEE 802.3at (PoE Plus) ; 支持 POE+ 應用，每對線對可傳輸 15W 功率



Shorter, quicker, easier...

### 參考標準

- 10baseT Ethernet
- 100baseTX Fast Ethernet
- 1000base-T Gigabit Ethernet
- 1000Base-TX
- 155 Mbit ATM
- 622 Mbit ATM

### 其他性能

最大接觸阻抗	20m Ohm
最大DC阻抗	200m Ohm
絕緣阻抗	500m Ohm
耐電壓（峰值）	1000V DC/AC
插拔次數	大於750次
端接次數	大於20次

### 產品列表

產品編號	類別	描述	規格 寬 x 高 x 深mm
N420.660	LANmark-6	LANmark-6 EVO RJ45 Snap-In 六類非屏蔽模塊，22~24AWG	16.7x22.9x29
N420.660GRE	LANmark-6	LANmark-6 EVO RJ45 Snap-In 六類非屏蔽模塊，22~24AWG 綠色	16.7x22.9x29
N420.660RED	LANmark-6	LANmark-6 EVO RJ45 Snap-In 六類非屏蔽模塊，22~24AWG 紅色	16.7x22.9x29
N420.660BLU	LANmark-6	LANmark-6 EVO RJ45 Snap-In 六類非屏蔽模塊，22~24AWG 藍色	16.7x22.9x29
N420.660ORA	LANmark-6	LANmark-6 EVO RJ45 Snap-In 六類非屏蔽模塊，22~24AWG 橙色	16.7x22.9x29
N420.666	LANmark-6	LANmark-6 EVO RJ45 Snap-In 六類屏蔽模塊，22~24AWG	16.8x23.2x36
N420.661	LANmark-6	LANmark-6 EVO RJ45 Snap-In 六類非屏蔽模塊，24~27AWG	16.7x22.9x29
N420.667	LANmark-6	LANmark-6 EVO RJ45 Snap-In 六類屏蔽模塊，24~27AWG	16.8x23.2x36

\*其他顏色請聯繫當地銷售及辦事處